


Delock Külső ipari hub 7 x USB 3.0 A-típusú 15 kV ESD védelemmel

Leírás

Ez a nagy képességű Delock csomópont (USB HUB) egy számítógéphez köthető az A-típusú USB interfészen keresztül. Kibővíti a számítógépet hét A-típusú USB konnektorral, amely a BC1.2 USB elemtöltési specifikációt biztosítja. Így az összekötött eszközök, mint például okostelefonok gyorsabban tudnak tölteni. Szükség esetén opcionális tápegység vagy tápkábel csatlakoztatható a tápcsatlakozóhoz.



Tételszám 63311

EAN: 4043619633111

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 3.0 B-típusú hüvely >
 - 7 x USB 3.0 A-típusú hüvely - BC1.2 akkumulátortöltési specifikáció
 - 1 x 9 - 40 V DC aljzat
 - 1 x 3 tűs érintkezős csatlakozódugó
- Lapkakészlet: VIA VL811+
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x LED jelzőfény
- USB portok csavaros aljzatokkal
- Robusztus fémház
- Csavarnyílás magassága USB A-típus: kb. 19 mm
- Csavarnyílás magassága USB A-típus: kb. 16,5 mm
- Csavarmenet méret: M3
- Eltávolítható fali konzolok
- Áramforrás: Busz vagy saját táplálású

- Rugalmas tápegység 9 V és 40 V között
- A tápcsatlakozók bemeneti polaritásának automatikus érzékelése
- ESD védelem akár 15 kV-ig minden porton
- Méretek (HxSzxM): kb. 158 x 80 x 32 mm
- Szín: fekete
- Plug & Play

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 9 - 40 V
- Méret:
 - belül: \varnothing kb. 2,1 mm
 - kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB elosztó
- 1 x kábel USB A bement - USB B bement kábel, hossza kb. 1 m
- 2 x falra szerelhető tartó
- 1 x rögzítés 35 mm-es DIN-sínhez
- 1 x 3 tűs csatlakozóblokk
- Használati utasítás

Képek



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 7 x USB 3.0 Type-A female - Rating: Charging specification: BC1.2
- ③ 1 x 3 pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

General

Funkció:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	8 x

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely
Csatlakozó 2:	7 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
csatlakozó 3:	1 x 9 – 40 V DC aljzat
csatlakozó 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Hosszúság:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Szín:	fekete