

Delock Stație de andocare USB Type-C™ pentru 1 x U.2 SSD

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock permite conectarea externă a unui U.2 SSD prin interfața USB.

Accept? USB SuperSpeed 10 Gbps

Se poate atinge o rată maximă de transfer de date până la USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps.

Răcire bună

Partea inferioară constă dintr-o placă metalică stabilă cu aripioare de răcire. Acestea asigură o răcire pasivă pentru memoria introdusă.

**Nr. 63368**

EAN: 4043619633685

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - 1 x U.2 SFF-8639 mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Tastă funcțională:
 - 1 x Comutator pornit / oprit
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă UASP
- Plug & Play
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 138 x 80 x 23 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- ieșire: 12,0 V / 3,0 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm


Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 80 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 80 cm
- Sursă de alimentare externă 12,0 V / 3,0 A
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play Bootabil TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

External:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x U.2 SFF-8639 mamă

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Lungime:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm