

# Delock Διακόπτης S/PDIF TOSLINK 3 εισόδων Σε 1 εξόδου με Τηλεχειριστήριο IR και USB Powered

## Περιγραφή

Με αυτόν τον διακόπτη TOSLINK της Delock μέχρι και τρεις συσκευές TOSLINK μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα για παράδειγμα σε ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου (home theater system).

### Υποστηρίζει τύπο ήχου HD

Ο διακόπτης υποστηρίζει όλους τους γνωστούς τύπους ήχου 2.0 και 5.1 όπως LPCM, Dolby Digital, DTS Audio και γι' αυτό προσφέρει εμπειρία ήχου σαν σε κινηματογράφο.

### Ρυθμός δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης

Ο διακόπτης προσφέρει συχνότητα δειγματοληψίας έως και τα 24 bit στα 96 kHz. Αυτό επιτρέπει μια αναπαραγωγή χωρίς απώλειες ήχου στο πεδίο ήχου Υψηλής Ανάλυσης (High-Res).

### Απόσταση υψηλής μετάδοσης

Ο διακόπτης υποστηρίζει μια απόσταση μετάδοσης εξόδου έως και τα 40 μ. Μέσω ενός οπτικού καλωδίου TOSLINK με απώλεια σήματος λιγότερη από τα 0,2 dB / μ.

### Χειροκίνητη αλλαγή ή με τηλεχειριστήριο IR

Ο διακόπτης μπορεί να εναλλαχθεί ή να απενεργοποιηθεί με τη χρήση των κουμπιών στη συσκευή ή με τη χρήση του συμπεριλαμβανόμενου τηλεχειριστηρίου υπερύθρων. Αυτό επιτρέπει στις εισόδους να εναλλάσσονται εύκολα και άνετα.

### Μνήμη κατάστασης τελευταίας λειτουργίας

Ο διακόπτης αυτόματα θυμάται την κατάσταση τελευταίας λειτουργίας όταν απενεργοποιείται και γι' αυτό τον λόγο χρησιμοποιεί την τελευταία επιλεγμένη είσοδος.

### USB powered

Ο διακόπτης δεν απαιτεί επιπρόσθετη εξωτερική παροχή ενέργειας. Ενώ η ενέργεια θα παρέχεται μέσω του συμπεριλαμβανόμενου καλωδίου USB.



## Αρ. προϊόντος 63395

EAN: 4043619633951

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

---

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 3 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
    - 1 x USB τύπου Mini-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
    - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (είσοδος υπερύθρων)
  - Έξοδος: 1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Ρυθμός μεταφοράς bit 16 - 24 Bit
- Ρυθμός baud: μέγ. 16 Mbps
- Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0 και 5.1: Ήχος LPCM, Dolby Digital, DTS
- Υποστηρίζει επαναχρονισμό του σήματος
- διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Εναλλαχθείτε για να αλλάξετε την πηγή εισόδου
- 3 x ένδειξη LED (μπλε) για επιλεγμένη είσοδο
- Πλαστικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 61 x 54 x 20 mm
- Τάση: 5 V
- Περίβλημα προστασίας
- Τροφοδοσία διαύλου USB

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ψηφιακό οπτικό σήμα ήχου
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης TOSLINK
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Mini-B, μήκους περ. 75 cm
- Δέτης υπερύθρων με στερεοφωνική αρσενική υποδοχή 3,5 χιλ., μήκος καλωδίου περ. 60 εκ.
- Αυτοκόλλητο για τον δέκτη υπερύθρων
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Ενδεικτική LED:	3 x LED indicator (blue) for selected input

## Interface

Έξοδος:	1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
Είσοδος :	1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

## Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	max. 16 Mbps
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Μήκος:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm