

Delock S/PDIF TOSLINK sklopka 3 ulaza 1 izlaz s IR daljinskim upravljanjem i napajanjem USB-om

Opis

Ovom TOSLINK sklopkom tvrtke Delock najviše tri TOSLINK uređaja mogu se koristiti primjerice u sustavu kućnog kina.

Podrška HD audio formate

Sklopka podržava sve popularne 2.0 i 5.1 audio formate kao što su LPCM, Dolby Digital, DTS Audio i stoga nudi iskustvo zvuka poput kina.

Velika brzina obrade uzoraka razlučivosti

Sklopka nudi brzinu uzorkovanja do 24 bita i 96 kHz. To omogućava reprodukciju zvuka bez gubitaka u rasponu zvuka visoke rezolucije.

Velika udaljenost transmisije

Sklopka podržava izlaznu udaljenost transmisije do 40 m preko optičkog TOSLINK kabela s gubitkom signala manjim od 0,2 dB/m.

Ručno prespajanje ili IR daljinskim upravljačem

Sklopka se može prebaciti ili isključiti gumbima na uređaju ili sadržanim infracrvenim daljinskim upravljačem. To omogućava lako i praktično prespajanje ulaznih signala.

Memorija posljednjeg radnog stanja

Sklopka automatski pamti posljednji radni status kada se isključi i stoga koristi posljednji odabrani ulaz.

Napajanje USB-om

Sklopka ne zahtijeva dodatno vanjsko napajanje, a energija će se dovoditi preko isporučenog USB kabela.



Predmet br. 63395

EAN: 4043619633951

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

• Priključak:

Ulaz:

3 x TOSLINK ženski S/PDIF

1 x USB Tipa Mini-B, ženski (5 V dovod napajanja)

1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (infracrveni ulaz)

Izlaz: 1 x TOSLINK ženski S/PDIF

- Podržane brzine uzorkovanja: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Razlučivost pretvorbe 16 - 24 bita
- Brzina prijenosa: maks. 16 Mbps
- Podržava sve uobičajene 2.0 i 5.1 audio formate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podržava ponovno mjerenje vremena signala
- Sklopka za uključivanje / isključivanje
- Sklopka za promjenu izvora ulaznog signala
- 3 x LED pokazivača (plava) za odabrani ulaz
- Plastično kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 61 x 54 x 20 mm
- Napon: 5 V
- Prenaponska zaštita
- Napajanje iz USB sabirnice


Preduvjeti sustava

- Digitalni optički audio signal
- Slobodni USB Tipa-A ženski priključak

Sadržaj pakiranja

- TOSLINK sklopka
- USB kabel Tipa-A u kabel Tipa Mini-B, duljina oko 75 cm
- Infracrveni prijamnik s 3,5 mm stereo utikačem muški, duljina kabela oko 60 cm
- Ljepljiva podloga infracrvenog prijamnika
- Daljinski upravljač
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
LED indikator:	3 x LED indicator (blue) for selected input

Interface

Izlaz:	1 x TOSLINK ženski S/PDIF
Ulaz:	1 x USB Tipa Micro-B, ženski (5 V dovod napajanja) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Brzina prijenosa podataka:	max. 16 Mbps
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice
Kvaliteta uzorka:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Duljina:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm