

Delock Przełącznik S/PDIF TOSLINK 3 w 1 wyjście z pilotem na podczerwień i zasilanie USB

Opis

Przełącznik TOSLINK Delock pozwala przyłączyć do trzech urządzeń TOSLINK, np. w kinie domowym.

Obsługuje formaty HD audio

Przełącznik obsługuje wszystkie popularne formaty audio 2.0 i 5.1 audio takie jak LPCM, Dolby Digital, DTS Audio i zatem zapewnia wrażenia akustyczne sali kinowej.

Wysoka rozdzielczość próbkowania

Przełącznik zapewnia częstość próbkowania do 24 bit i 96 kHz. Umożliwia to na odtwarzanie bez strat w zakresie HD audio.

Duże odległości transmisji

Przełącznik obsługuje wyjście transmisji do 40 m kablem optycznym TOSLINK, ze stratami mniejszymi niż 0,2 dB/m.

Przełącznik ręczny z pilotem na podczerwień

Przełącznik może być przełączany za pomocą przycisków na urządzeniu bądź za pomocą załączonego pilota. Umożliwia to łatwe przełączanie wchodzącego sygnału.

Pamięć ostatniego stanu pracy

Przełącznik zapamiętuje ustawienia pracy przed wyłączeniem i używa ich po włączeniu.

Zasilanie USB

Przełącznik nie wymaga dodatkowego zasilania zewnętrznego, zasilanie jest przekazywane kablem USB.



Numer artykułu 63395

EAN: 4043619633951

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście:
3 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF

- 1 x USB Typ Mini-B żeński (5 V zasilanie)
- 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (wejście podczerwone)
- Wyjście: 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Przepływność: 16 - 24-bitowa
- Prędkość: maks. 16 Mbps
- Obsługuje wszystkie typowe formaty audio 2.0 i 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Obsługuje przetaktowanie sygnału
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Przełącznik do zmiany źródła sygnału
- 3 x wskaźnik LED (niebieski) dla wybranych wejść
- Plastikowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 54 x 20 mm
- Napięcie: 5 V
- Ochrona przed przepięciami
- USB Bus power


Wymagania systemowe

- Optyczny sygnał cyfrowy audio
- Wolny żeński port USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Przełącznik TOSLINK
- Przewód USB Typ-A na Typu Mini-B, długość ok. 75 cm
- Odbiornik podczerwieni z wtykiem męskim 3,5 mm stereo jack, długość kabla ok. 60 cm
- Podkładka przyklepna odbiornika podczerwieni
- Pilot
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Wskaźnik LED:	3 x LED indicator (blue) for selected input

Interface

Wyjście:	1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Szybkość transmisji danych:	max. 16 Mbps
Napięcie:	USB Bus power
Częstotliwość próbkowania:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Długość:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm