

Delock Comutator S/PDIF Toslink 3 intrări 1 ieșire cu telecomandă IR și alimentare prin USB

Descriere scurta

Cu acest comutator TOSLINK de la Delock pot fi utilizate până la trei dispozitive TOSLINK, de exemplu, pe un sistem home theater.

Acceptă formate audio HD

Comutatorul acceptă toate formatele audio populare 2.0 și 5.1, cum ar fi LPCM, Dolby Digital, DTS Audio și, prin urmare, oferă o experiență sonoră ca într-un cinematograf.

Rată de eșantionare de înaltă rezoluție

Comutatorul oferă o rată de eșantionare de până la 24 biți și 96 kHz. Acest lucru permite o redare de sunet fără pierderi într-o gamă audio de înaltă rezoluție.

Distanță mare de transmisie

Comutatorul acceptă o distanță de transmisie de ieșire de până la 40 m printr-un cablu Toslink optic cu o pierdere de semnal mai mică de 0,2 dB/m.

Comutare manuală sau cu telecomanda IR

Comutatorul poate fi comutat sau oprit prin utilizarea butoanelor de pe dispozitiv sau folosind telecomanda cu infraroșu inclusă. Acest lucru permite ca intrările să fie comutate ușor și convenabil.

Ultima stare de funcționare a memoriei

Comutatorul reține în mod automat ultima stare de funcționare, atunci când este oprit și, prin urmare, utilizează ultima intrare selectată.

Alimentare prin USB

Comutatorul nu necesită o sursă de alimentare externă suplimentară, alimentarea va fi furnizată prin intermediul cablului USB inclus.

**Nr. 63395**

EAN: 4043619633951

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:

Intrare:

3 x TOSLINK mamă S/PDIF

1 x USB Tip Mini-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (intrare infraroșu)

leșire: 1 x TOSLINK mamă S/PDIF

- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Rată de biți 16 - 24 Bit
- Rata de transmisie: max. 16 Mbps
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Acceptă reprogramarea semnalului
- Comutator pornit / oprit
- Comutați pentru a schimba sursa de intrare
- 3 x indicator LED (albastru) pentru intrare selectată
- Carcasă din plastic
- Culoare: negru
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 61 x 54 x 20 mm
- Tensiune: 5 V
- Protecție la supratensiune
- Magistrală USB alimentată


Cerinte de sistem

- Semnal audio optic digital
- Un port USB Tip-A mamă disponibil

Pachetul contine

- Comutator TOSLINK
- Cablu USB Tip-A la Tip Mini-B, lungime aprox. 75 cm
- Receptor infraroșu cu mufă stereo de 3,5 mm tată, lungimea cablului aprox. 60 cm
- Tampon adeziv pentru receptor infraroșu
- Telecomandă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Indicator cu LED:	3 x LED indicator (blue) for selected input

Interface

Output:	1 x TOSLINK mamă S/PDIF
Input:	1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Data transfer rate:	max. 16 Mbps
Voltage:	Magistrală USB alimentată
Rata de eșantionare:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Lungime:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm