

Delock S/PDIF TOSLINK kapcsoló 3 bemenettel és 1 kimenettel infrasugaras távkapcsolóval és USB tápellátással

Leírás

Ezzel a Delock TOSLINK kapcsolóval akár három TOSLINK eszköz működtethető például egy házimozis rendszeren.

Támogatja a HD audio formátumokat

A kapcsoló támogat minden közismert 2.0 és 5.1 audio formátumokat, mint az LPCM, Dolby Digital, DTS Audio és így valódi mozik hangrendszer élményét biztosítja.

Magas felbontású mintavételezési sebesség

A kapcsoló akár 24 bit és 96 kHz mintavételi sebességet nyújt. Ez a hangok veszteségmentes újranyomtatását teszi lehetővé a High-Res (magas felbontású) audio skálában.

Nagy átviteli távolság

A kapcsoló akár 40 m-es kimeneteli átviteli távolságot nyújt egy optikai TOSLINK kábelen keresztül kevesebb mint 0,2 dB / m veszteséggel.

Kézi kapcsolás vagy infrasugaras távkapcsoló

A kapcsoló át- vagy kikapcsolható az eszközön lévő gombokkal vagy a mellékelt infravörös sugarakkal működő távkapcsoló segítségével. Így a bemenetek könnyen és kényelmesen állíthatók.

Utolsó munkamenet megjegyzése

A kapcsoló automatikusan megjegyzi a kikapcsoláskori, utolsó munkameneti állapotot és így a legutóbb használt bemenettel folytatja a folyamatot.

USB tápellátás

A kapcsoló nem igényel további külső tápellátást, az áram biztosított a mellékelt USB kábel segítségével.



Tételszám 63395

EAN: 4043619633951

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
3 x TOSLINK hüvely S/PDIF
1 x USB Mini-B típusú hüvely (5 V tápellátás)
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (infravörös bemenet)
Kimenet: 1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Bitsebesség: 16 - 24 bit
- Bit sebesség: max. 16 Mbps
- Minden közismert 2.0-s és 5.1-es hangformátum használatát támogatja: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Támogatja a jel újraidőzítését
- Főkapcsoló
- Kapcsolóval módosítható a bemeneti forrás
- 3 x LED jelző (kék) a kiválasztott bemenetek szerint
- Műanyag ház
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 61 x 54 x 20 mm
- Feszültség: 5 V
- Túlfeszültség-védelem
- USB-busz energiaforrás


Rendszerkövetelmények

- Digitális optikai audio jel
- Egy szabad USB A-típusú-csatlakozóhüvely

A csomag tartalma

- TOSLINK-kapcsoló
- USB típusú-A – Mini-B típusú-kábel, hosszúsága kb. 75 cm
- Infravörös jelfogó 3,5 mm-es sztereo jack apa, kábel hosszúság kb. 60 cm
- Tapadó felület az infravörös jelfogónak
- Távvezérlő
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
LED kijelző:	3 x LED indicator (blue) for selected input

Interface

Kimenet:	1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
Bemenet:	1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)

Technical characteristics

Bit rate:	16 - 24 Bit
Sebességű adatátvitel:	max. 16 Mbps
Feszültség:	USB-busz energiaforrás
Mintavételi érték:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Hosszúság:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm