

Delock S/PDIF TOSLINK-switch 1 in 3 ut med USB-drift

Beskrivning

Med TOSLINK-splien från Delock kan upp till tre TOSLINK-enheter drivas samtidigt via en TOSLINK-utgång.

Stöd för HD audio-format

Kontrollera har stöd för alla populära 2.0 och 5.1-ljudformat som t.ex. LPCM, Dolby Digital, DTS Audio och erbjuder därför en ljudupplevelse som på bio.

Högupplöst samplingshastighet

Kontrollera erbjuder en samplingshastighet på upp till 24 bit och 96 kHz. Detta möjliggör för förlustfri uppspelning av ljud i högupplöst ljudintervall.

Högt överföringsavstånd

Kontrollera har stöd för ett avstånd för utmatningsöverföring upp till 40 m via en optisk TOSLINK-kabel med en signalförlust som är mindre än 0,2 dB/m.

USB-driven

Kontrollera kräver ingen ytterligare extern strömförsörjning, strömmatningen sker via den medföljande USB-kabeln.



Artikelnummer 63397

EAN: 4043619633975

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x TOSLINK S/PDIF hona
1 x USB Typ Mini-B hona (5 V strömtillförsel)
Utmatning: 3 x TOSLINK S/PDIF hona
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Bithastighet 16 - 24 bitar
- Baudhastighet: max. 16 Mbps
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Stöd för signalåterställning

- På / av-brytare
- Ström-LED (blå)
- Plasthölje
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 61 x 54 x 20 mm
- Spänning: 5 V
- Överspänningsskydd
- USB-driven

Systemkrav

- Digital optisk ljudsignal
- En ledig USB Typ-A honport

Paketets innehåll

- TOSLINK splitter
- USB Typ A till Typ Mini-B-kabel, längd ca 75 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Specifikationer: | DTS Audio Dolby Digital LPCM |
| LED indikator: | Power |

Interface

| | |
|------------|--|
| Utmatning: | 3 x TOSLINK female S/PDIF |
| Inmatning: | 1 x TOSLINK S/PDIF hona 1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel) |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Bit rate: | 16 - 24 Bit |
| Dataöverföringshastighet: | max. 16 Mbps |
| Spänning: | USB-driven |
| Samplingshastighet: | 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz |

Physical characteristics

| | |
|-------------|-------|
| Hölje färg: | svart |
| Längd: | 61 mm |
| Width: | 54 mm |
| Height: | 20 mm |
| LED färg: | blå |