

# Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A > 2 x Sériový DB9 RS-232

## Popis

Tento adaptér USB Typ-A na sériové od Delocku poskytuje dvě rozhraní RS-232 DB9 pro tiskárny, měřicí přístroje, regulatory, IoT zařízení apod.



1,5 m

**Číslo produktu 63466**

EAN: 4043619634668

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
  - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: FTDI FT232
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Podporuje: UHCI / OHCI / EHCI
- Sériový konektor se šroubky
- Podporuje vzdálené probouzení a správu napájení
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,5 m


## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 2.6.x, Mac od OS 10.9
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB 2.0 2 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play Remote Wake-Up
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	2 x sériový port RS-232 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI FT232RL
Rychlost přenosu dat:	1 Mbps
FIFO:	2 x 256 Byte receive 2 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Connector color:	žlutá zelený
Materiál pouzdra:	Plastová

Cable type:	USB AWM Style 2725
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	1,5 m
Conductor gauge:	26 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče
Typ šroubku:	#4-40 UNC