

Delock Adapter USB 2.0 Typ-A > 2 x seriell DB9 RS-232

Beskrivning

Adaptorn för USB Typ-A till seriellanslutning från Delock tillhandahåller två RS-232 DB9-gränssnitt för skrivare, mätutrustningar, kontroller, IoT-enheter, m.m.



1,5 m

Artikelnummer 63466

EAN: 4043619634668

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 2 x seriell RS-232 DB9 hane
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- Stödjer: UHCI / OHCI / EHCI
- Seriell anslutning med skruv
- Stöd för fjärrväckning och strömhantering
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,5 m


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac ex OS 10.9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 2 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play Remote Wake-Up
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	2 x seriell RS-232 DB9 hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI FT232RL
Dataöverföringshastighet:	1 Mbps
FIFO:	2 x 256 Byte receive 2 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex

Physical characteristics

Connector color:	gul grön
Höljets material:	Plast

Cable type:	USB AWM Style 2725
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	1,5 m
Conductor gauge:	26 AWG data 24 AWG ström
Skruvtyp:	#4-40 UNC