

Delock Cablu adaptor USB 2.0 Tip-A la Serial RS-485 cu 3 x fire deschise la capetele de 2 m

Descriere scurta

Cablul adaptor RS-485 de la Delock suportă transmisia de date între dispozitive cu USB 2.0 și dispozitive cu interfețe RS-485. Conexiunile RS-485 ale adaptorului sunt potrivite pentru contoare inteligente, invertoare fotovoltaice, dispozitive de măsurare etc.

Capete de sârmă? deschise

Cu capetele de sârmă deschisă cu staniu, conexiunea poate fi făcută direct la un port RS-485 al dispozitivului.



2 m

Nr. 63509

EAN: 4043619635092

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Tip-A tată
 - 1 x Serial RS-485 3 x capetele deschise ale firelor (staniu)
- Chipset: FTDI FT232R
- Compatibil cu controlerul UHCI / OHCI / EHCI
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Atribuirea pinilor: T/R (A+) roșu, T/R (B-) alb, GND verde
- Diametru cablu: aprox. 5 mm
- Conductor: sârmă de cupru elicoidală
- Izolator: PVC
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 2 m
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.19 sau superior
- Windows 10/10-64/11

- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Adaptor USB Tip-A la RS-485

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-485 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Conector 1:	1 x USB Tip-A tată
Conector 2:	RS-485 3 x open tinned wire

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, GND
Data transmission:	Semi duplex asynchronous Bi-directional differential
UART:	USB to serial UART
Support:	Modbus

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Cable type:	AWM STYLE 2464 24AWG 80°C 300V VW-1
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	2 m
Shielding:	Aluminum foil