

# Delock Omvandlare USB Type-C™ 2.0 hane till LVTTL 6-poligt stifthuvud hona 2,0 m

## Beskrivning

USB Type-C™ 2.0 till LVTTL-omvandlaren från Delock kan anslutas direkt till GPIO-anslutningar (General purpose input / output) eller UART-gränssnitt (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter). Omvandlaren är lämplig för användning i enkortsdatorer, controllers, FPGA:er, MCU:er och i kretselektronik, m.m.



2 m

**Artikelnummer 63913**

EAN: 4043619639137

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 hane >
  - 1 x LVTTL 6-stifts stifthuvuden hona separat
- Kringkretsar: FTDI FT232RL
- Sladdstorlek: 26 AWG
- Kabeltyp: UL AWM 2464 VW-1 Flame Test
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kompatibel med UHCI / OHCI / EHCI-controller
- Dataöverföringshastighet upp till 3 Mbps
- Databitar: 7 eller 8
- Stoppbitar: 1 eller 2
- Paritet: ingen, nolla, jämn, udda, etta
- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF
- Utspänning: 5 V
- FIFO:
  - 128 Byte - RX
  - 256 Byte - TX
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 2,0 m


## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

## Paketets innehåll

- USB Type-C™ 2.0 LVTTTL kabel
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	USB 1.1 USB 2.0 LVTTL/LVCMOS
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows 11

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Type-C™, hane
Kontakt 2:	1 x 5 pin header female, pitch 2.54 mm

## Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI FT232RL
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS
Data transmission:	asynchronous full duplex
Spänning:	USB Bus powered (no additional power supply required) 5 V output voltage

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	2 m
Färg:	svart