

Delock Adaptador de sonido externo USB 2.0 Virtual 7.1 - 24 bit / 96 kHz con S/PDIF

Descripción

El adaptador de sonido USB de Delock expande la computadora con una tarjeta de sonido adicional. Se pueden conectar auriculares o parlantes. La salida de audio tiene un conector combinado y se puede usar como una salida estéreo analógica convencional o como una salida digital óptica (S/PDIF). El adaptador puede reproducir archivos de audio de hasta 24 bits / 96 kHz.



Número de elemento 63926

EAN: 4043619639267

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para micrófono
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (analógico) / S/PDIF (digital) altavoz
- Conjunto de chips: C-Media CM6533
- Botones de Función: SUBIR Volumen, Bajar Volumen, Silencio
- Especificación de dispositivo de Audio USB 1.0
- Hasta 24 Bit / 96 kHz de frecuencia de muestreo para reproducción y 16 Bit / 48 kHz para grabación
- Compatible con Sonido de canal 7.1 virtual
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS 61.0 o superior
- Mac OS 10.9 o superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB Sound

Image



General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS 61.0 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para micrófono
conector 3:	1 x speaker 3.5 mm stereo jack female (analogue) output / S/PDIF (digital) output

Technical characteristics

Conjunto de chips:	C-Media CM6533
--------------------	----------------