

# Delock Docking Station con USB Type-C™ per 4 x SATA HDD / SSD

## Descrizione

Questa Docking Station HDD / SSD Delock consente una connessione esterna fino a quattro HDD / SSD da 2.5" o 3.5" SATA attraverso l'interfaccia USB-C™, oltre che la semplice sostituzione delle unità tramite Hot Swap.

### Quattro alloggiamenti per HDD / SSD

Si possono inserire fino a quattro HDD o SSD e accedervi contemporaneamente.

### Connessione USB Type-C™ e alimentazione separata

La docking station può essere facilmente collegata a computer portatili, netbook e ultrabook grazie alla porta USB Type-C™ e al cavo USB-C™ incluso. Inoltre, l'alimentatore incluso nella fornitura garantisce un'alimentazione elettrica sufficiente per i dispositivi di memorizzazione utilizzati.



**Articolo n. 63930**

EAN: 4043619639304

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 4 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
  - 1 x jack CC
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Tasto di funzione:
  - 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Adatto a tutti gli HDD / SSD SATA fino a SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x indicatore LED
- Avviabile

- Dimensioni (LxPxA): ca. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Uscita: 12 V / 6,5 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 10 mm

---

## Requisiti di sistema


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 o superiore
- Mac OS 10.14.2 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

---

## Contenuto della confezione

- Docking station
- 1 x Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	Hot Swap Plug & Play Avviabile
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 o superiore Mac OS 10.14.2 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Data transfer rate:	5 Gbps

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm
Colour:	nero