

Delock USB 3.1 Gen 1 Adaptateur USB Type-C™ vers 3 USB 3.0 Type-A Hub + 1 VGA (Mode DP Alt)

Description

Cet adaptateur Delock convient à la connexion sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. Il étend le système avec trois interfaces USB 3.0 Type-A ainsi qu'une interface VGA.



N° produit 63932

EAN: 4043619639328

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x VGA femelle 15 broches
- Chipset : VL100, VL813, ITE6516
- Spécification DisplayPort 1.2 et SuperSpeed USB spécification
- Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- 1 x noyau en ferrite
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Android 6.0 ou version ultérieure

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à 3 x USB-A + VGA

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Débit de données:	5 Gbps
-------------------	--------

Physical characteristics

Matériaux:	Aluminium
Couleur:	noir
Longueur du cordon sans connecteurs:	15 cm