

Delock Station d'accueil USB Type-C™ 10 Gbps pour 2 x SATA HDD / SSD avec fonction de Clone

Description

Cette station d'accueil de Delock permet une connexion externe jusqu'à deux SATA HDD ou SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB-C™. Cette solution ne requiert pas de boîtier externe puisque le drive peut être branché directement dans la station d'accueil. De plus, la fonction Clone permet de copier le contenu d'une HDD vers une autre sans utiliser de PC.



N° produit 63957

EAN: 4043619639571

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
 - 2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM1352R
- Touche de fonction :
 - 1 x bouton Clonage
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Dimensions (LxlxH) : env. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12 V / 3 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe 12 V / 3 A
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Fonction Clonage
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
----------	------------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Couleur:	noir