

Delock Izolator 1 x serijski RS-232 DB9 ženski za 1 x serijski RS-232 DB9 muški 3 kV

Opis

Ovaj RS-232 izolator tvrtke Delock štiti sve priključene uređaje poput računala, strojeva, upravljača, mjernih uređaja, itd. naspram elektromagnetskih i elektrostatičkih pražnjenja i prenapona. Zbog kompletne galvanske izolacije priključenih uređaja, zajamčen je neprekidan prijenos podataka čak i u slučaju petlji uzemljenja. Izolator se može koristiti kao izravan spoj između dvaju DB9 priključaka bez dodatnog napajanja.



Predmet br. 63968

EAN: 4043619639687

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x serijska ženska RS-232 DB9 s vijcima
 - 1 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke
- Plug & Play
- Prijenos podataka: asinkroni, potpuno duplexni
- Brzina prijenosa podataka od 300 bps do 19200 bps
- Napon izolacije: Vršni impuls 2500 VRMS ili 500 VDC
- ±3 kV ESD zaštita na svim signalnim kontaktima
- Linije podataka: TXD, RXD, GND
- Materijal kućišta: plastika
- Boja: crno
- Radna temperatura: -40 °C ~ 80 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 63 x 33 x 17 mm
- Napajanje sabirnice preko RS-232: TXD, RTS ili DTR
- Nije potrebno vanjsko napajanje

Preuvjeti sustava

- 1 x serijska ženski RS-232 DB9 s vijcima
- 1 x serijska muška priključka RS-232 DB9 s maticama za vijke

Sadržaj pakiranja

- Izolator RS-232 / RS-232

Slike

63968	DB9 Buchse/Female	DB9 Stecker/Male
PIN	RS-232	RS-232
1	NC	NC
2	TXD (Transmit Data)	RXD (Receive Data)
3	RXD (Receive Data)	TXD (Transmit Data)
4	NC	NC
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	NC	NC
7	NC	NC
8	NC	NC
9	NC	NC

General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Priključak 1:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Priključak 2:	1 x serijska ženski RS-232 DB9

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	300 bps up to 9200 bps
Radna temperatura:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD und GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Napon:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Boja:	crne
Izolator:	2.5 kV VRMS optical isolation