

# Delock Digitální audio konvertor na analogový HD se sluchátkovým zesilovačem

## Popis

Digitální audio convertor (DAC) od Delocku konvertuje digitální signal na analogový stereo signál. Na vstup zařízení lze například připojit DVD nebo Blu-ray přehrávač a signál může být dodán prostřednictvím optického kabelu TOSLINK nebo přes koaxiální připojení S/PDIF. Na výstupním portu se zvukový signal přenáší prostřednictvím připojení RCA. Navíc je integrován konektor pro sluchátka s ovládáním hlasitosti.



### Číslo produktu 63972

EAN: 4043619639724

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x TOSLINK samice S/PDIF
    - 1 x Koaxial samice S/PDIF
    - 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
  - Výstup:
    - 2 x RCA (cinch) samice
    - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
- Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 105 dB
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Přenosová rychlost 16 - 24 Bit
- Ovládání hlasitosti
- Výstupní výkon: max. 0,3 W celkem
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 70 x 60 x 20 mm


## Systemové požadavky

- Digitální audio signál
- Napájecí zdroj s volným portem USB Typ-A samice

## Obsah balení

- Konvertor digitál > analog
- Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 100 cm
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## Interface

Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
Vstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x Koaxial samice S/PDIF 1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)

## Technical characteristics

Vzorkovací frekvence:	24 Bit / 192 kHz
-----------------------	------------------

## Physical characteristics

Délka:	70 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm