

# Delock Convertizor Digital Audio la HD analog cu amplificator microfon

## Descriere scurta

Convertizorul digital audio (DAC) de la Delock convertește un semnal audio digital într-un semnal stereo analogic. De exemplu, un player DVD sau Blu-ray poate fi conectat la intrarea dispozitivului și semnalul poate fi furnizat prin TOSLINK optic sau prin conexiune coaxială S/PDIF. La portul de ieșire, semnalul audio este transmis prin conexiunea RCA. În plus, sunt integrate o mufă pentru căști și un control al volumului.

**Nr. 63972**

EAN: 4043619639724

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Intrare:
    - 1 x TOSLINK mamă S/PDIF
    - 1 x Coaxial mamă S/PDIF
    - 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)
  - Ieșire:
    - 2 x RCA mamă
    - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
- Răspuns de frecvență: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 105 dB
- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Rată de biți 16 - 24 Bit
- Control volum
- Putere ieșire: max. 0,3 W total
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 70 x 60 x 20 mm


## Cerinte de sistem

- Semnal audio digital
- Sursă de alimentare cu un port USB liber de tip-A mamă

## Pachetul contine

- Convertizor digital > analogic
- Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 100 cm
- Manual de utilizare

## Imagini



## Interface

Output:	1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini 2 x RCA female (red, white)
Input:	1 x TOSLINK mamă S/PDIF 1 x Coaxial female S/PDIF 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)

## Technical characteristics

Rata de eșantionare:	24 Bit / 192 kHz
----------------------	------------------

## Physical characteristics

Lungime:	70 mm
Width:	60 mm
Height:	20 mm