

Delock Podwójna stacja dokująca dla 2 x SATA HDD / SSD z funkcją klonowania i usuwania w obudowie metalowej

Opis

Metalowa stacja dokująca HDD / SSD Delock umożliwia podłączenie dwu zewnętrznych dysków 2.5" lub 3.5" SATA HDD lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd HDD / SSD jest wpinany do stacji dokującej. Ponadto funkcja klonowania umożliwia kopiowanie zawartości jednego dysku na drugi dysk bez konieczności używania komputera osobistego. Dane z pamięci można usuwać w trzech różnych trybach.



Numer artykułu 63992

EAN: 4043619639922

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: JMicron JMS561U
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowanie / usuwanie
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Nadaje się do wszystkich SATA HDDs / SSDs aż do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- 2 x przycisk wysuwania
- LED sygnalizująca zasilanie, dostęp, kopiowanie lub usuwanie

- Wymiary (DxSxW): ok. 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Wyjście: 12 V / 3 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 12,0 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 lub nowszy
- Mac OS 10.13.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Podwójna stacja dokująca
- 1 x kabel USB 3.0 A męski do USB 3.0 B męski, długość ok. 1 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play Funkcja klonowania Funkcja usuwania
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9.4 lub nowszy Mac OS 10.13.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2773
----------	-----------------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	151 mm
Width:	109 mm
Height:	59 mm
Kolor:	czarny