Delock Pannello Frontale da 3.5″ > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0

Descrizione

Questo pannello frontale Delock può essere installato in un bay libero da 3.5″ di un computer. Dispone di due USB 3.0 e due porte USB 2.0. Sarà collegato internamente alla scheda madre tramite due porte maschio del pin header.

Articolo n. 63993

EAN: 4043619639939

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
  esterno:
  2 x USB 3.0 Tipo-A femmina
  2 x USB 2.0 Tipo-A femmina
  interno:
  1 x porta femmina USB 3.0 del pin header a 19 pin sul cavo
  1 x connettore USB 2.0 a 9 pin maschio
  1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Dati cavo:
  1 x pin header a 19 pin USB pin header femmina cavo,
  lunghezza ca. 54 cm (senza connettori)
  1 x cavo pin header femmina a 9 pin USB 2.0 per pin header femmina a 9 pin USB 2.0, lunghezza ca. 59 cm (senza connettori)
  1 x cavo di alimentazione a 4 pin femmina per 1 x 15 pin SATA maschio,

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

lunghezza ca. 17 cm (senza connettori)
- Telaio metallico da 3.5″
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- PC con un alloggiamento da 3.5″ libero
- Scheda madre con un connettore USB 3.0 maschio a 19 pin disponibile
- Scheda madre con un connettore USB 2.0 maschio a 9 pin disponibile
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

Contenuto della confezione

- Pannello frontale 3.5″
- Cavo pin header femmina USB 3.0
- Cavo di alimentazione
- Viti
- Manuale utente

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Fattore di forma:	3.5"
Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Interface

External:	2 x USB 2.0 Tipo-A femmina 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin femmina 1 x connettore di alimentazione a 4 pin 1 x 9 pin USB 2.0 pin header male

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s USB 2.0 up to 480 Mb/s

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.