

Delock Dual DisplayPort-adapter med 4K 60 Hz och PD 3.0 för MacBook

Beskrivning

Adapter från Delock som kan anslutas till en MacBook med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag, t.ex. en MacBook Pro. Två skärmar kan användas vid DisplayPort-uttagen med 4K 60 Hz samtidigt.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Adaptorn har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen till en bärbar dator för att ladda den. Adaptorn kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-adaptorn perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator och användas vid behov.

[Dual DisplayPort-adapter](#)

Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1, M2 och M3-chipset. MacBook-enheter med M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro och M3 Max-chipset kan ansluta två eller flera extra externa bildskärmar. Mer information finns på www.apple.com.



Artikelnummer 64001

EAN: 4043619640010

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x USB Type-C™ hane
 - 2 x DisplayPort hona
 - 1 x USB Type-C™ hona (strömförsörjning)
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad

- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Metallchassi
- Gummerad botten
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 62 x 40 x 11 mm


Systemkrav

- MacBook Pro med två angränsande Thunderbolt™ 3-uttag

Paketets innehåll

- Adapter
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Kontakt 1:	2 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	2 x DisplayPort hona
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Färg:	grå