

Delock Βιομηχανικός Κόμβος 19" 13 x USB 3.1 Gen 1 Τύπου-A

Περιγραφή

Αυτός ο στερεός βιομηχανικός κόμβος, συμβατό με USB, της Delock με μεταλλικό περίβλημα μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A. Διευρύνει τον υπολογιστή κατά 13 θύρες USB Τύπου-A. Ο κόμβος μπορεί να συνδεθεί για εφαρμογές αυτοματοποίησης και γραφείου.



Προδιαγραφές USB 3.1 Gen 1

Με την υποστήριξη της λειτουργίας USB 3.1 Gen 1 μπορεί να διεκπεραιωθεί ρυθμός μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Συγκριτικά με το USB 2.0, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν 10 φορές πιο γρήγορα. Όλες οι θύρες λειτουργούν οπισθοδρομικά, οπότε οι συσκευές USB 2.0 και USB 1.1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτές.

Αρ. προϊόντος 64039

EAN: 4043619640393

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Συγκρατητής πλαισίου 19"

Με τα παρεχόμενα στηρίγματα τοποθέτησης, ο κόμβος μπορεί να τοποθετηθεί σε πλαίσιο των 19".

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό >
 - 13 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL813
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 16 W συνολικά
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Αφαιρούμενα στηρίγματα πλαισίου 19"
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 440 x 135 x 45 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Έξοδος: 5 V / 4 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS 68.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.1 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB
- 1 x καλώδιο USB 3.0 A αρσενικό προς USB 3.0 B αρσενικό, μήκους περ. 1,20 κ.
- 2 x στηρίγματα τοποθέτησης για πλαίσιο 19"
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Mac OS 10.14.1 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	Power

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	13 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s
-----------------------------	-----------------------

Physical characteristics

Μήκος:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Χρώμα:	μαύρο

Power supply

Type:	Euro wall power supply
-------	------------------------

Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm