

Delock 3 Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ Anschluss und Gigabit LAN

Beschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu **2USB Typ-A** Geräte und ein **USB-C™** Gerät mit dem Hub verbunden werden.

Integrierter 10/100/1000 Mbps LAN Anschluss

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem **RJ45 Gigabit LAN** Anschluss einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner geringen Maße und seines **stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



Artikel-Nr. 64043

EAN: 4043619640430

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510, VIA VL160, Realtek RT8153
- Datentransferraten:
 - USB 3.0 bis zu 5 Gbps
 - Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel mit:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)

- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex-Betrieb mit Back-pressure Flow Control
- Unterstützt 4k Jumbo Frames
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Maße (LxBxH): ca. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 oder höher
- Mac OS 10.13.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Hub + LAN
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
Anschluss 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
-----------	--

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	20 cm
Länge:	54 mm
Breite:	54 mm
Höhe:	13 mm