

Delock 3 uttag USB 3.1 Gen 1 Hubb med USB Type-C™-anslutning och Gigabit LAN

Beskrivning

USB-hubben från Delock är den mobila följeslagaren för bärbara datorer och surfplattor med USB Type-C™-anslutning. Upp till 2 USB Typ-A-enheter och en USB-C™-enhet kan anslutas till hubben.

Integrerat 10/100/1000 Mbps LAN-gränssnitt

Dessutom kan hubben med sitt integrerade RJ45 Gigabit LAN-anslutning utöka en dator eller bärbar dator med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-anslutningen.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



Artikelnummer 64043

EAN: 4043619640430

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hane >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hona
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3510, VIA VL160, Realtek RT8153
- Dataöverföringshastighet:
 - USB 3.0 upp till 5 Gbps
 - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)

- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 4k Jumbo Frames
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 eller högre
- Mac OS 10.13.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Bärbar dator eller surfplatta med med en ledig USB Type-C™- eller Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-hubb + LAN
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona
kontakt 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
---------------	--

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Längd:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm