

# Delock Adaptér USB Typ-A na sériové rozhraní RS-422/485 DB9 s ochranou proti přepětí 600 W a rozšířeným rozmezím teplot

## Popis

Tento adaptér z USB Typ-A na RS-422/485 od Delock rozšiřuje počítač o průmyslové rozhraní pro ovládání strojů, sběrníkových systémů, měřicích přístrojů, počítačů, tiskáren atd.

### Ochranné funkce

Tento adaptér chrání sebe i externě připojovaná zařízení před elektrostatickými výboji (ESD) a přepětím.

### Rozšířené rozmezí teplot

Tento adaptér podporuje rozšířené teplotní rozmezí s vysokou spolehlivostí i v náročných prostředích.



1,5 m

**Číslo produktu 64055**

EAN: 4043619640553

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
Kabel:  
1 x USB Typ-A samec  
1 x sériový RS-422/485 DB9 samec  
Svorkovnice:  
1 x sériový RS-422/485 DB9 samice  
1 x RS-422/485 svorkovnice 5 pin
- Chipset: FTDI FT232R
- Automatické řízení toku dat
- Přenos dat: asynchronní, full duplex, half duplex
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Podporuje Modbus
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny datové piny
- Přepětíová ochrana: 600 W impulz ve špičce (TVS)
- 3 x LED indikátor pro napájení a činnost
- Materiál pouzdra: plast
- Barva: modrý

- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 5 - 95 % (bez kondenzace)
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,5 m
- Plug & Play


## Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.1 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- Konvertor USB Typ-A to RS-422/485
- CD s ovladači
- Svorkovnice

## Příslušenství



Signal	DB9 Buchse / Male	Terminalblock / Terminal Block
Pin	RS-422	RS-485
1	Transmit (A+)	T/R (A+)
2	Transmit (B-)	T/R (B-)
3	Receive (A+)	NC
4	Receive (B-)	NC
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)

## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
LED indikátor:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) 600 W impulz ve špičce

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
konektor 3:	1 x 5 pin svorkovnice

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

Data transmission:	asynchronous Half duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Rezistor:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

### Physical characteristics

Feritové jádro:	1 x
Pouzdro barva:	modrý
Materiál pouzdra:	Plastová
Barva kabelu:	transparentní
Cable length incl. connector:	1,5 m
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	dvojit
Délka:	55 mm
Width:	36 mm
Height:	16 mm
LED barva:	červená zelený žlutá