

Delock Front Panel 3.5" USB 5 Gbps 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A + SD und Micro SD Slot

Beschreibung

Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB 5 Gbps Typ-A und einen USB 5 Gbps Type-C Port. Es wird intern über einen Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen.



Integrierter Card Reader

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader den PC um einen SD und einen Micro SD Slot.

Artikel-Nr. 64058

EAN: 4043619640584

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - intern:
 - 1 x 19 Pin USB Pfostenbuchse am Kabel
 - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Kabel Daten:
1 x 19 Pin USB Pfostenbuchsenkabel, Länge ca. 54 cm (ohne Anschlüsse)
- 3.5" Metallrahmen
- Farbe: schwarz
- Hot Swap, Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenstecker
- Netzteil mit SATA 15 Pin Buchse

Packungsinhalt

- 3.5" Front Panel
- USB Pfostenbuchsenkabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Windows 10 64-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse 2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 5 Gbps Pfostenbuchse 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbps
--------------------	-----------------------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	102 mm
Breite:	95 mm
Höhe:	26 mm
Farbe:	schwarz