

Delock Panel frontal de 3.5" USB 5 Gbps 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipo-A + SD y ranura Micro SD

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de un equipo. Tiene dos puertos USB 5 Gbps Tipo-A y un puerto USB 5 Gbps Tipo-C. Se conectará a la tarjeta madre internamente a través de un puerto macho de encabezado de pin.



Lector de tarjetas integrado

Además, el concentrador con lector de tarjetas integrado expande la PC mediante una ranura SD y Micro SD.

Número de elemento 64058

EAN: 4043619640584

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
 - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - interno:
 - 1 x puerto hembra de base de conexiones USB de 19 pines en el cable
 - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Conjunto de chips: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 1. Ranura Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Ranura Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Datos de cable:

1 x Cable hembra de 19 pines con conector de cabezal de pines USB, longitud aprox. 54 cm (sin conectores)

- Soporte metálico de 3.5"

- Color: negro

- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"

- Placa base con una base de conexiones USB 5 Gbps de 19 pines disponible macho

- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5"

- Cable hembra con conector USB pin

- Tornillos

- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines 1 x alimentación de SATA de 15 contactos

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 3.2 Gen 1 de hasta 5 Gbps
---	-------------------------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Color:	negro