

Delock Μπροστινό Περίβλημα 3.5" USB 5 Gbps 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Τύπου-A + υποδοχή SD και Micro SD

Περιγραφή

Αυτός ο μπροστινός πίνακας από τη Delock μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ελεύθερο φατνίο 3.5" ενός υπολογιστή. Διαθέτει δύο θύρες USB 5 Gbps Τύπου-A και μία θύρα USB 5 Gbps Τύπου-C. Θα συνδεθεί στη μητρική κάρτα εσωτερικά μέσω αρσενικής θύρας με συλλέκτη pin.



???????????????? ?????????????????

Επιπλέον, ο κόμβος με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη διευρύνει το PC κατά μια υποδοχή SD και μια υποδοχή Micro SD.

Αρ. προϊόντος 64058

EAN: 4043619640584

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - εσωτερικά:
 - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB θηλυκή υποδοχή στο καλώδιο
 - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Chipset: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
 1. Υποδοχή Secure Digital

SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Υποδοχή Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
1 x 19 pin USB συλλέκτης pin σε θηλυκό καλώδιο, μήκους περ. 54 εκ. (χωρίς συνδέσμους)
- μεταλλικό πλαίσιο 3.5"
- Χρώμα: μαύρο
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 5 Gbps 19 ακίδων αρσενικό
- Παροχή ρεύματος μέσω των SATA 15 pin θηλυκή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- μπροστινός πίνακας 3.5"
- Θηλυκό καλώδιο κατευθυντήρα pin USB
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή SD 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 3.2 Gen 1 έως 5 Gbps
-----------------------------	--------------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Χρώμα:	μαύρο