

# Delock Pannello frontale da 3.5" USB 5 Gbps 1 x USB Type-C™ + 2 x USB di Tipo-A + SD e slot Micro SD

## Descrizione

Questo pannello frontale Delock può essere installato in un bay libero da 3.5" di un computer. Dispone di due porte USB 5 Gbps di Tipo-A e una porta USB 5 Gbps di Tipo-C. Sarà collegato internamente alla scheda madre tramite una porta maschio del pin header.



## Letto di schede integrato

Inoltre, l'hub con lettore di schede integrato espande un PC di uno slot SD e uno Micro SD.

**Articolo n. 64058**

EAN: 4043619640584

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - esterno:
    - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
    - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
    - 1 x slot SD
    - 1 x slot Micro SD
  - interno:
    - 1 x porta femmina USB del pin header a 19 pin sul cavo
    - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Chipset: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Il lettore di schede supporta le seguenti schede di memoria:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

## 2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Dati cavo:  
1 x pin header a 19 pin USB pin header femmina cavo, lunghezza ca. 54 cm (senza connettori)
- Telaio metallico da 3.5"
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB 5 Gbps maschio a 19 pin disponibile
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

---

## Contenuto della confezione

- Pannello frontale 3.5"
- Cavo pin header femmina USB
- Viti
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	3.5"
Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x slot Micro SD 1 x slot SD 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	1 x connettore USB 5 Gbps a 19 pin femmina 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin

## Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 3.2 Gen 1 fino a 5 Gbps
---------------------	-----------------------------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Colour:	nero