

Delock Cargador USB Type-C™ PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 para montaje en mesa

Descripción

Este cargador **USB Power Delivery (PD)** de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona varias tensiones de 5 V a 20 V y potencia de hasta 85 vatios. Además, 2 conectores USB Tipo-A de con tecnología de carga Qualcomm Quick Charge 3.0 están disponibles para dispositivos convencionales.



Qualcomm Quick Charge 3.0

El cargador admite una carga rápida de hasta 18 W con teléfonos inteligentes adecuadamente equipados.

Diseñado para montaje en mesa

El cargador se puede insertar en un hueco existente del escritorio. Esta es una solución práctica que ahorra espacio y permite cargar fácilmente dispositivos móviles.

Número de elemento 64065

EAN: 4043619640652

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 2 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x conector de alimentación 24 VCC
- Salida:
 - Suministro de energía USB Type-C™ (PD): 5 V
 - 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Clase A:
 - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Potencia de salida: 87 W máximo en total
- Diámetro de montaje: 60 mm / 80 mm
- Profundidad de montaje: 25 mm
- Material: plástico
- Color: blanco
- Dimensiones: diámetro aprox. 9,0 cm, altura aprox. 2,5 cm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Fuente de alimentación con conector IEC-60320-C8
- Opción de montaje en pared
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Salida: DC 24 V / 3,74 A
USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Clase A:
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 2,1 mm
Exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 11 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con puerto USB disponible

Contenido del paquete

- Cargador USB para montaje en mesa
- Adaptador de entre 80 mm y 60 mm
- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,5 m
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Mounting type:	in-desk
Especificación técnica:	USB Power Delivery 2.0

Interface

conector :	1 x USB Type-C™ hembra 2 x USB Tipo-A hembra
------------	---

Physical characteristics

Diameter:	90.0 mm
Height:	25 mm