

Delock Hub 3 portowy i dwuslotowy czytnik kart do MacBook z PD 3.0 i chowaną przejściówką USB Type-C™

Opis

Hub USB Delock działa z MacBook posiadającymi łącze USB Type-C™. Do huba można podłączyć do 3 urządzeń USB. Ze względu na rozmiary i specjalnie przystosowane złącze USB-C™, hub doskonale nadaje się do MacBook.

Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD przez łącze USB Type-C™.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Hub ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia laptopa lub tabletu i ładowania go. Dodatkowo zasila żeński USB Typ-A. Hub może działać bez zasilania.

Wytrzymały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba. Jeżeli wtyk USB-C™ jest wciśnięty podczas transportu, nie może być zabrudzony ani uszkodzony.



Numer artykułu 64078

EAN: 4043619640782

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Power Delivery żeński
- Chipset: VIA VL817, Norelsys NS1081C
- Przełącznik suwakowy do USB-C™ męskiego
- Szybkość transmisji danych do:

SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Tylko jedna karta może być używana w danym czasie; nie dwie jednocześnie.
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Metalowa obudowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 113 x 35 x 10 mm
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Mac OS 10.14.5 lub nowszy
- Laptop lub tablet z wolnym portem USB Type-C™, bądź portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Hub USB + czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
złącze 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery żeński
złącze 4:	1 x gniazdo Micro SD
connector 5:	1 x gniazdo SD

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL817 Norelsys NS1081C
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps