

Delock Adaptér USB Type-C™ na HDMI 4K, 30 Hz, s PD USB Typu-A a USB Type-C™ PD

Popis

Tento adaptér od Delocku je vhodný pro připojení HDMI monitoru k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního módu DisplayPort. Díky tomu může být adaptér připojen k různým notebookům jako je MacBook, Chromebook a podobné. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.



Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 2.0) s výkonem až 60 W

Tento adaptér má přívodní napájecí port USB Type-C™ k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení.

Číslo produktu 64091

EAN: 4043619640911

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Poznámka

Při použití smartphonu může být potřeba přídavný zdroj napájení, jestliže jsou výstup monitoru a paměťové zařízení USB připojeny současně.

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)
- Chipset: Algotek AG6310
- DisplayPort 1.2 specifikace a High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Vstupní výkon: 1 x USB Type-C™ samice max. 60 W
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.4
- USB Bus power
- Plug & Play

- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Android 8.0 nebo vyšší
- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Adaptér USB-C™ na HDMI + USB Typ-A

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 8.0 nebo vyšší Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samice
konektor 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery samice
konektor 4:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka kabelu:	15 cm