

Delock Adapter USB Type-C™ do HDMI 4K 30 Hz z USB Typ-A i USB Type-C™ PD

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania monitora HDMI do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz zapewniającego obsługę trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3.



USB Power Delivery (USB PD 2.0) dostarcza do 60 W

Adapter ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go.

Numer artykułu 64091

EAN: 4043619640911

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Uwaga

Przy pracy ze smartfonem, gdy jednocześnie pracują wyjście monitora i pamięć USB może być potrzebne dodatkowe zasilanie

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
- Chipset: Algotek AG6310
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 60 W
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4
- USB Bus power
- Plug & Play

- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Android 8.0 lub nowszy
- Chrome OS 75.0 lub nowszy
- Mac OS 10.14.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI + USB Typ-A

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 8.0 lub nowszy Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński
złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński
złącze 4:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	wideo audio

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość kabla:	15 cm