

Delock USB Type-C™-adapter till HDMI 4K 30 Hz med USB Typ-A och USB Type-C™ PD

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.



USB-strömförsörjning (USB PD 2.0) stödjer upp till 60 watt

Adaptern har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen till en bärbar dator eller surfplatta för att ladda den.

Artikelnummer 64091

EAN: 4043619640911

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Notera

När den används på en smarttelefon kan det krävas en extra strömförsörjning om skärmens utgång och ett USB-minne är anslutna samtidigt.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
- Kringkretsar: Algotek AG6310
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 60 W
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4
- USB-driven

- Plug & Play
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Android 8.0 eller högre
- Chrome OS 75.0 eller högre
- Mac OS 10.14.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-adapter + USB Typ-A

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 8.0 eller högre Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x HDMI-A hona
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
kontakt 4:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Kabellängd:	15 cm