

Delock 10 Gbps USB čvorište s 2,5 Gigabit LAN priključkom i PD 85 W

Opis

Delock USB razdjelnik može se preko USB Type-C™ sučelja spojiti na stolno ili prijenosno računalo. Ima dva USB Tipa-A spojnika i dva USB Type-C™ spojnika. Do 3 USB uređaja može biti spojeno na koncentrator.

Integrirano 10/100/1000/2500 Mbps LAN sučelje

Osim toga, koncentrator s integriranim RJ45 2,5 Gigabit LAN priključkom nadograđuje osobno ili prijenosno računalo mrežnim sučeljem preko USB Type-C™ priključka.

NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kabelima. Idealni prijenos postavlja se automatski.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 85 W

Koncentrator ima USB Type-C™ ulaz za napajanje koji služi za priključivanje prijenosnog računala ili tableta radi njegova punjenja. Koncentrator se također može upotrebljavati bez napajanja.



Predmet br. 64110

EAN: 4043619641109

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ muški
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
 - 2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
 - 1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje
- Skup čipova: Realtek RTL8156B, VIA VL822
- Brzina prijenosa podataka:
 - USB do 10 Gbps
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

NBASE-T s brzinom do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)

- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava buđenje na LAN (WOL)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom
- Podržava 16k Jumbo okvire
- Električna energija (ovisi o hostu, raspodjela ukupne snage na pojedinačne priključke):
 - snaga: maks. 12 watt (5 V / 2,4 A)
 - priključku 2: maks. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
 - priključku 1 + 3: maks. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Ulazna snaga PD: Za čvorište se koristi 100 W, 15 W
- Izlazna snaga PD glavnog računala: maks. 85 W
- Plug & Play
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 118 x 34 x 15 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 20 cm

Preduvjeti sustava

- Android 14.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- iPhone 15 Pro ili noviji
- Surface Pro 7
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB konzentator + LAN
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above iPhone 15 Pro or above Android 14.0 or above
LED indikator:	2 x

Interface

Priključak 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
priključak 3:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski 2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
priključak 4:	1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL822 Realtek RTL8156B
Brzina prijenosa podataka:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Boja:	crne
-------	------