

# Delock 10 Gbps USB-hubb med 2,5 Gigabit LAN-port och PD 85 watt

## Beskrivning

Denna USB-hubb från Delock kan anslutas via USB Type-C™-gränssnitt till en stationär eller bärbar dator. Den har två USB Typ-A-anslutningar samt två USB Type-C™-anslutningar. Upp till 3 USB-enheter kan anslutas till hubben.

## Integrerat 10/100/1000/2500 Mbps LAN-gränssnitt

Dessutom kan hubben med sitt integrerade RJ45 2,5 Gigabit LAN-anslutning utöka en dator eller bärbar dator med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-anslutningen.

## NBASE-T för högre hastighet

Moderna tjänster och nya teknologier kräver högre bandbredder. NBASE-T-teknologin möjliggör hastigheter upp till 1 Gbps och 2,5 Gbps med konventionella nätverkskablar. Den bästa möjliga överföringshastigheten ställs in automatiskt.

## USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 85 watt

Hubben har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för laddning av en bärbar dator eller surfplatta. Hubben kan även användas utan en strömförsörjning.



**Artikelnummer 64110**

EAN: 4043619641109

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hane
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
  - 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona
  - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
  - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
- Kringkretsar: Realtek RTL8156B, VIA VL822
- Dataöverföringshastighet:
  - USB upp till 10 Gbps

Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

NBASE-T med upp till 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)

- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 16k Jumbo Frames
- Elektrisk ström (beroende på värd, distribuering av sammanlagt kraft till individuella portar):  
total: max. 12 watt (5 V / 2,4 A)  
port 2: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)  
port 1 + 3: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Ingångseffekt PD: 100 W, 15 watt används för hubben
- Uteffekt PD för värd: max. 85 W
- Plug & Play
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 118 x 34 x 15 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 20 cm

---

## Systemkrav

- Android 14.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- iPhone 15 Pro eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

---

## Paketets innehåll

- USB-hubb + LAN
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above iPhone 15 Pro or above Android 14.0 or above
LED indikator:	2 x

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hona
kontakt 3:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona
kontakt 4:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

## Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL822 Realtek RTL8156B
Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------