

Delock 10" Industrie Hub 10 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

Beschreibung

Dieser **stabile, industriefähige USB Hub** von Delock im Metallgehäuse wird an einem Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **10 USB Typ-A Anschlüsse**. Der Hub kann für Automatisierungs- sowie für Büroanwendungen eingesetzt werden.

USB 3.2 Gen 1 Spezifikation

Durch die Unterstützung von der **USB 3.2 Gen 1** Spezifikation werden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht. Im Vergleich zu USB 2.0 können Daten 10x schneller übertragen werden. Alle Anschlüsse sind abwärtskompatibel, so dass auch USB 2.0 und USB 1.1 Geräte angeschlossen werden können.

10" Rack Montage

Mit Hilfe der mitgelieferten Montagewinkel kann der Hub in einem 10" Rack montiert werden.



Artikel-Nr. 64112

EAN: 4043619641123

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B Buchse
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x 5 V DC Strombuchse 5,5 x 2,1 mm
- Chipsatz: VIA VL813
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ausgangsleistung: max. 16 W gesamt
- Robustes Metallgehäuse
- Abnehmbare 10" Rack Befestigung
- LED Anzeige für Power
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Maße (LxBxH): ca. 215 x 135 x 45 mm

- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Ausgang: 5 V / 4 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ-A Stecker zu USB 3.2 Gen 1 Typ-B Stecker, Länge ca. 1,20 m
- 2 x Montagewinkel für 10" Rack
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|---|
| Funktion: | Hot Swap Plug & Play |
| Montageart: | 10" |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 3.4 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| LED Anzeige: | Power |

Schnittstelle

| | |
|--------------|------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse |
| Anschluss 2: | 10 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse |
| Anschluss 3: | 1 x DC Strombuchse |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Datentransferrate: | USB 5 Gbps bis zu 5 Gb/s |
|--------------------|--------------------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|---------|---------|
| Länge: | 215 mm |
| Breite: | 135 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Farbe: | schwarz |

Netzteil

| | |
|-------------------|----------------------|
| Netzteil Typ: | Euro-Steckernetzteil |
| Netzteil Ausgang: | 5 V / 4 A |

Netzteilanschluss:

DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm

