

Delock Hub industriel 10" 10 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

Description

Ce hub industriel robuste de Delock avec le logement métallique peut être connecté à un ordinateur avec l'interface USB Type-A. Elle étend l'ordinateur de 10 ports USB de Type-A. Le hub peut être utilisé pour des applications d'automatisation et de bureau.

Spécification USB 3.2 Gen 1

Avec le support de spécification USB 3.2 Gen 1, une vitesse de transfert de données jusqu'à 5 Gbps peut être atteinte. Comparé au USB 2.0, les données peuvent être transférées 10 fois plus vite. Toutes les prises sont rétrocompatibles, ainsi les appareils USB 2.0 et USB 1.1 peuvent aussi être utilisés.

Montage rack 10"

Avec les supports de montage fournis, le hub peut être monté dans un rack 10".



N° produit 64112

EAN: 4043619641123

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x prise CC 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset : VIA VL813
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Tension de sortie : max. 16 W au total
- Logement métallique robuste
- Supports de montage de rack 10"
- Indicateur LED pour l'alimentation
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 60 °C
- Dimensions (LxH) : env. 215 x 135 x 45 mm
- Couleur : noir

- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Sortie : 5 V / 4 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 2,1 mm
extérieur : ø env. 5,5 mm
Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- 1 x câble USB 3.2 Gen 1 Type-A mâle vers USB 3.2 Gen 1 Type-B mâle, longueur env. 1,20 m
- 2 x supports de rack 10"
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	10 in
Supported operating system:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	Power

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
Connecteur 2:	10 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 3:	1 x prise CC

Technical characteristics

Débit de données:	USB 5 Gbps jusqu'à 5 Go/s
-------------------	---------------------------

Physical characteristics

Longueur:	215 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Couleur:	noir

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
------------	-------------------------

