

Delock 10" Industriell hubb 10 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

Beskrivning

Massiv, industriell USB-hubb från Delock med metallhölje som kan anslutas till en dator via USB Typ-A-gränssnitt. Den utökar datorn med 10 USB Typ-A-ingångar. Hubben kan användas för automatiserings- och kontorsapplikationer.

USB 3.2 Gen 1 specifikation

Med stöd för USB 3.2 Gen 1-specifikationen kan dataöverföringar upp till 5 Gbps uppnås. Jämfört med USB 2.0 kan data överföras 10 gånger snabbare. Alla uttag är bakåtkompatibla vilket betyder att även USB 2.0 och USB 1.1-enheter kan användas.

10" rackmontering

Med hjälp av de medföljande monteringskonsoler kan hubben monteras i ett 10" rack.



Artikelnummer 64112

EAN: 4043619641123

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B hona
 - 10 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x 5 V DC-uttag 5,5 x 2,1 mm
- Kringkretsar: VIA VL813
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Uteffekt: max. 16 W totalt
- Robust metallhölje
- Avtagbara 10" rackkonsoler
- LED-indikator för ström
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Mått (LxBxH): ca 215 x 135 x 45 mm
- Färg: svart
- Plug & Play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Utmatning: 5 V / 4 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca 9 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 3.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Hubb USB
- 1 x USB 3.2 Gen 1-kabel Typ A (hane) till USB 3.2 Gen 1 Typ-B (hane), längd ca 1,20 m
- 2 x monteringskonsoler för 10" rack
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	10 in
Supported operating system:	Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	Power

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B hona
Kontakt 2:	10 x USB 5 Gbps Typ-A hona
kontakt 3:	1 x DC-uttag

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 5 Gbps upp till 5 Gb/s
---------------------------	----------------------------

Physical characteristics

Längd:	215 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Färg:	svart

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A

Connector:

DC male 5.5 mm x 2.1 mm

