

Delock M.2 Estación de acoplamiento para 4 x M.2 NVMe PCIe SSD con función de clonación

Descripción


Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de cuatro SSD PCIe NVMe M.2 y se puede conectar mediante USB a la PC o computadora portátil. El cable USB incluido permite la conexión a un puerto USB-C™ libre.

Función de clonación de SSD M.2 PCIe 2 x 2

La función de clonación permite copiar el contenido de un SSD a otro sin usar un PC. Dado que la estación de acoplamiento tiene cuatro ranuras, se pueden copiar dos SSD M.2 al mismo tiempo.

Conexión USB y fuente de alimentación separada

Gracias al puerto USB y al cable USB incluido, la estación de acoplamiento se puede conectar fácilmente al ordenador. Además, la fuente de alimentación incluida en el contenido de la entrega garantiza el suministro de los dispositivos de almacenamiento utilizados.



Número de elemento 64124

EAN: 4043619641246

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
 - 4 x Ranura con clave M M.2
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Admite módulos M.2 con clave M o clave B+M basados en PCIe (NVMe)
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Compatible con UASP
- Permite el reinicio
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Botón de función:
 - 2 x interruptor para el modo
 - 2 x Botón Clonar
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 164 x 125 x 37 mm

- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida: 12,0 V / 4,0 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 10 mm


Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Chrome OS 83.0 o superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 10.15.7 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 45 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Permite el reinicio Función Clonar
Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	4 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
conector 3:	1 x conector CC

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2362
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------