

# Delock 3 uttag USB 3.2 Gen 1 Hubb + Gigabit LAN med USB Type-C™ eller USB Typ-A-anlutning

## Beskrivning

Solid USB-hubb från Delock med metallhölje som kan anslutas till en dator, bärbar dator eller mobiltelefon via USB Typ-A eller USB-C™-port. Upp till 3 USB-enheter kan anslutas till hubben.

## Integrerat 10/100/1000 Mbps LAN-gränssnitt

Dessutom kan hubben med sitt integrerade RJ45 Gigabit LAN-anlutning utöka en dator eller bärbar dator med ett nätverksgränssnitt.

## Omfattande anslutning

Tack varje den specialdesignade adaptern kan Delock-hubben snabbt och enkelt anslutas till USB Typ-A-uttaget. Den kan därför enkelt anslutas till nya enheter med USB Type-C™ hona och äldre enheter som endast har USB Typ-A-uttag. Adaptern är placerad direkt på kabeln och kan därför inte tappas bort.

## Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



**Artikelnummer 64149**

EAN: 4043619641499

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
- Adapter:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hona >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane
- Kringkretsar: Genesys Logic GL3510, ASIX AX88179
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

- Kompatibel med:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 4k Jumbo Frames
- Robust metallhölje
- Mått (LxBxH): ca 90 x 23 x 13 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 20 cm
- Färg: svart
- Plug & Play

---

## Systemkrav

- Chrome OS
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Mac OS 11.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- En ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- USB-hubb + LAN
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
kontakt 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Genesys Logic GL3510 ASIX AX88179
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps

## Physical characteristics

Kabellängd:	20 cm
Längd:	90 mm
Width:	23 mm
Height:	13 mm
Färg:	svart