

Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A vers Serial RS-232 D-Sub, 9 broches, isolation galvanique 2,5 kV, 2 m

Description

Cet adaptateur USB Type-A vers RS-232 de Delock fournit avec une interface RS-232 DB9 pour imprimantes, instruments de mesure, contrôleurs, appareils IoT, etc.

Isolation galvanique

L'adaptateur USB 2.0 vers RS-232 Serial découple complètement la connexion USB et RS-232 et l'alimentation USB. Cela assure la transmission de données à différents potentiels de terre, sépare la terre et les bouclages de masse qui se produisent, et évitent les interruptions causées par les décharges électromagnétiques ou autres surtensions.

Ames de ferrite

Deux âmes de ferrite sur le câble USB 2.0 filtrent les signaux d'interférence de haute fréquence.



2 m

N° produit 64154

EAN: 4043619641543

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: White Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 2.0 Type-A mâle
 - 1 x serial RS-232 DB9 mâle avec écrous
- Isolation galvanique 2,5 kV VRMS (max. 3,5 kV)
- Auto alimenté par le bus USB
- Chipset : FTDI FT231XS
- Compatible avec USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1
- Débit de données jusqu'à 921,6 Kbps
- FIFO : 512 Byte - RX
- FIFO : 512 Byte - TX
- Databits : 7, 8
- Stopbits : 1, 2
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Signaux : Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- 2 x noyau ferrite

Impédance : 25 MHz / 60 Ω, 100 MHz / 111 Ω

- 3 x Indicateur LED
- Boîtier : plastique
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 2 m

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 1 x série
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher
Témoin DEL:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Galvanische Trennung

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x serial Sub-D 9 mâle avec écrous

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT231XS
Débit de données:	921,6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Converter type:	active
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Semi-duplex full duplex
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Connector color:	noir
Noyau en ferrite:	2 x
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	2 m
Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
LED couleur:	rouge