

# Delock Adapter USB 2.0 A-típusú - soros RS-232 D-Sub 9 tűs 2.5 kV galvanikusan izolált 2 m

## Leírás

Ez a Delock A-típusú USB - soros RS-232 adapter biztosít egy kompatibilis RS-232 DB9 csatlakozási felületet nyomtatók, mérőeszközök, ellenőrzők és IoT eszközök számára is.

## Galvanikus izoláció

Az USB 2.0 - soros RS-232 adapter teljesen leválik az USB és RS-232 kapcsolatról, valamint az USB tápellátásról. Ez biztosítja az adatátvitelt a különböző alappotenciálokon, elválaszt bármilyen alapozást és zavart, amely felmerülne, és így megóv az esetleges megszakításoktól, melyet az elektromágneses töltetlenség vagy túltöltöttség okozhatna.

## Ferrit magok

Két ferrit mag az USB 2.0 kábelben megszüri a magasfrekvenciájú zavaró jeleket.



2 m

## Tételszám 64154

EAN: 4043619641543

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: White Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
  - 1 x soros RS-232 DB9 dugó csavar anyákkal
- 2,5 kV VRMS (max. 3,5 kV) galvanikus izoláció
- USB-busz energiaforrás
- Lapkakészlet: FTDI FT231XS
- Kompatibilis USB 3.0, USB 2.0 és USB 1.1
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 512 Bájtt - RX
- FIFO: 512 bájtt - TX
- Adatbitek: 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- 2 x ferritmag

Impedancia: 25 MHz / 60 Ω, 100 MHz / 111 Ω

- 3 x LED jelzőfény
- Borítás: műanyagból
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 2 m

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher
LED kijelző:	3 x PWR / RXD / TXD
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Galvanische Trennung

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x soros Sub-D 9 dugó csavar anyákkal

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI FT231XS
Sebességű adatátvitel:	921,6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Converter type:	active
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Félduplex full duplex
Feszültség:	USB-busz energiaforrás
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Connector color:	fekete
Ferrittekercs:	2 x
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	2 m
Tű bevonata:	aranyozott
Csavar típusa:	#4-40 UNC
LED szín:	piros