

Delock Rozbočovač Thunderbolt™ 4, 3 portový, s přídavným portem SuperSpeed USB 10 Gbps Typu-A 8K

Popis

Tento solidní rozbočovač rozhraní Thunderbolt™ 4 značky Delock s kovovým krytem lze připojit k počítači nebo laptopu přes rozhraní Thunderbolt™. Rozšiřuje počítač o tři porty Thunderbolt™ 4 a o jeden port SuperSpeed USB Typu-A.



Certified

Rozbočovač Thunderbolt™ 4

Jsou zde tři porty Thunderbolt™ 4 připravené přenášet data rychlostí až 40 Gbps. Kromě toho lze připojit až dva monitory 4K nebo jeden monitor 8K, protože port Thunderbolt™ podporuje alternativní režim DP. Dále lze připojovat všechna zařízení s rozhraním USB-C™.

Přídavný port USB Typu-A

Port USB Typu-A podporuje přenos dat rychlostí až 10 Gbps. Připojit lze různá zařízení USB, jako například paměti USB nebo externí pevné disky.

USB Power Delivery a dynamické napájení výkonem až 85 Wattů

Dodaný napájecí zdroj napájí rozbočovač, zařízení k rozbočovači připojená a hostitelské zařízení výkonem nejvýše 85 Wattů. Je zde dynamické rozložení výkonu. To znamená, že laptop je možno nabíjet výkonem max. 60 W, a potom 25 W zbývá pro rozbočovač. Jestliže bude laptop potřebovat k nabíjení méně napětí, bude mít rozbočovač k dispozici o příslušný rozdíl více výkonu, avšak nejvýše 54,5 W. Každý ze tří následných portů Thunderbolt™ nabízí maximální výkon 15 W, zatímco port USB Typu-A nabízí maximálně 4,5 W.

Poznámka



Číslo produktu 64157

EAN: 4043619641574

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

K zařízení MacBook lze připojit jen jeden přídavný externí monitor s čipovou sadou M1.

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x Thunderbolt™ 4 samice >
 - 3 x Thunderbolt™ 4 samice
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
 - 1 x DC 20 V napájecí konektor
- Rychlost přenosu dat až:
 - Thunderbolt™ 4 40 Gbps,
 - Thunderbolt™ 3 40 Gbps,
 - USB4™ 40 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Resoluce maxima 7680 x 4320 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Napájecí zdroj: vlastní napájení
- Elektrický příkon:
 - Thunderbolt™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: šedá
- Plug & Play
- Rozměry (DxŠxV): cca. 124 x 74 x 13 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Výstup: 20 V / 5 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm


Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Mac OS 11.2.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 4

Obsah balení

- Thunderbolt™ 4 Hub
- Thunderbolt™ 4 kabel, délka cca. 80 cm
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	---

Interface

Konektor 1:	4 x Thunderbolt™ 4 female
Konektor 2:	1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
konektor 3:	1 x DC jack

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	124 mm
Width:	74 mm
Height:	13 mm
Barva:	šedá