

Delock Thunderbolt™ 4 Hub 3 Port cu port SuperSpeed USB 10 Gbps Tip-A suplimentar - 8K

Descriere scurta

Acest hub Thunderbolt™ 4 solid de la Delock cu carcasă metalică poate fi conectat la un computer sau laptop prin interfața Thunderbolt™. Acesta extinde computerul cu trei porturi Thunderbolt™ 4 și un port SuperSpeed USB de Tip-A.



Certified

Hub Thunderbolt™ 4

Există trei porturi complete Thunderbolt™ 4 gata să transfere date de până la 40 Gbps. Adicional, pot fi conectate două monitoare 4K sau un monitor 8K, deoarece portul Thunderbolt™ acceptă modul alternativ DP. De asemenea, toate dispozitivele USB-C™ pot fi conectate.

Port USB de Tip-A suplimentar

Portul USB de Tip-A acceptă transmiterea datelor de până la 10 Gbps. Pot fi conectate diverse dispozitive USB, cum ar fi memoria USB sau hard disk-urile externe.

Alimentare USB și distribuție dinamică a puterii cu maximum de 85 wați

Sursa de alimentare include alimentează hubul, dispozitivele conectate la hub și dispozitivul gazdă cu energie, maximum 85 wați. Există o distribuție dinamică a energiei. Aceasta înseamnă că laptopul poate fi încărcat cu maximum 60 de wați și apoi 25 de wați sunt disponibili pentru hub. Dacă laptopul necesită mai puțină energie pentru încărcare, există în mod corespunzător mai multă putere disponibilă pentru hub, dar un maxim de 54,5 wați. Fiecare dintre cele trei porturi Thunderbolt™ din aval oferă o putere maximă de 15 wați, în timp ce portul USB de tip A oferă maximum 4,5 wați.



Nr. 64157

EAN: 4043619641574

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1.

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x Thunderbolt™ 4 mamă >
 - 3 x Thunderbolt™ 4 mamă
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă
 - 1 x mufă c.c. de 20 V
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - Thunderbolt™ 4 40 Gbps,
 - Thunderbolt™ 3 40 Gbps,
 - USB4™ 40 Gbps,
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Rezoluție de până la 7680 x 4320 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Sursă de alimentare: alimentare proprie
- Alimentare electrică:
 - Thunderbolt™: max. 15 wați (5 V / 3 A)
 - USB Tip-A: max. 4,5 wați (5 V / 0,9 A)
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: gri
- Plug & Play
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 124 x 74 x 13 mm

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire: 20 V / 5 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,5 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.8 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Hub Thunderbolt™ 4
- Cablu Thunderbolt™ 4, lungime aprox. 80 cm
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	---

Interface

Conector 1:	4 x Thunderbolt™ 4 female
Conector 2:	1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
connector 3:	1 x mufă c.c.

Technical characteristics

Data transfer rate:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	124 mm
Width:	74 mm
Height:	13 mm
Colour:	gri