

Delock Convertisseur USB Type-C™ 3.2 Gen 2 à SATA

Description

Ce convertisseur Delock peut être connecté via une interface USB Type-A à un PC ou un ordinateur portable. Ainsi, un SATA HDD ou SSD 2.5" ou 3.5" avec une interface SATA de 22 broches peut être utilisé.



N° produit 64188

EAN: 4043619641888

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM235CM
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Prend en charge SATA 1,5 Go/s, SATA 3 Go/s et SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Témoin DEL
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 72 x 29 x 14 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,5 mm

extérieur : ø env. 5,5 mm

Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Surface Pro 7
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
connecteur 3:	1 x prise CC

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235CM
Débit de données:	6 Gb/s

Physical characteristics

Longueur du cordon:	1 m
---------------------	-----