

# Delock Μετατροπέας M.2 2280 Key B+M αρσενικός προς 8 x SATA

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επεκτείνει το σύστημα κατά 8 θύρες SATA. Μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές στον μετατροπέα όπως SSD, σκληροί δίσκοι, οδηγοί DVD κλπ.



### Αρ. προϊόντος 64211

EAN: 4043619642113

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x κλειδιού B+M M.2, αρσενικό
  - 2 x θηλυκός SFF-8087
- Καλώδια σύνδεσης:
  - 1 x SFF-8087 αρσενικό
  - 4 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
- Chipset: JMicron JMB585, JMB575
- Διεπαφή: PCIe
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε PCIe
- 8 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την πρόσβαση
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Με δυνατότητα εκκίνησης (CN1)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 22 x 21 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.13 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key M ή key B


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 2 x Καλώδιο SFF-8087 αρσενικό σε 4 x SATA θηλυκό, μήκους περ. 1 m
- 1 x βίδα
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above
Ενδεικτική LED:	8 x
Slot:	PCIe

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M.2 key B+M male
Συνδετήρας 2:	8 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585 JMicron JMB575
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s