

Convertor cu conector tastă M.2 B+M tată la 1 x fantă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni / de dimensiuni complete cu cablu flexibil

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock modifică interfața M.2 cu cheie tip B sau cu cheie tip M într-o interfață Mini PCIe. Diverse module Mini PCIe cu semnale USB și PCIe pot fi introduse în convertor. În interfața M.2 cu cheie tip B sau cu cheie tip M pot fi utilizate, de ex., module WLAN, Bluetooth, GNSS, 4G, 5G, HSPA și NFC. În plus, este posibil să se utilizeze ambele funcții ale unui modul care are, de ex., WLAN și Bluetooth.

**Nr. 64221**

EAN: 4043619642212

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x M.2 cu cheie tip B+M tată
 - 1 x fantă Mini PCIe
 - 1 x 2 pini pin antet tată pentru conexiune USB
- PCI Express Rev. 2.0
- Interfață: PCIe + USB
- Factor de formă M.2: 2280
- Factor de formă Mini PCIe: la jumătate din dimensiuni și de dimensiuni complete
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Dimensiunii (LxlxÎ):
 - Placă M.2: cca 80 x 22 x 3 mm
 - Placă Mini PCIe: cca 66 x 32 x 5 mm


Cerinte de sistem

- O fantă M.2 cu cheie tip B sau cu cheie tip M liberă

Pachetul contine

- Placă M.2 pentru convertor
- Placă Mini PCIe
- 3 x cabluri plate, lungime aprox.: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Cablu 2 pin la distribuitorul USB 2.0 pin mamă, lungimea aprox. 40 cm
- Cablu 2 pini la capete deschise, lungime aprox. 40 cm
- Mini PCIe Extindere
- Șuruburi
- Șurubelniță
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2280
Slot:	PCIe USB

Interface

Conector 1:	1 x M.2 key B+M male
Conector 2:	1 x fantă Mini PCIe
connector 3:	1 x 2 pini pin antet tată pentru conexiune USB