

# Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A samec na 1 x Sériový RS-232 D-Sub 9 samec se šrouby a maticemi ESD ochrana

## Popis

Tento adaptér USB 2.0 na RS-232 od Delocku poskytuje flexibilní spojení DB9 se shodnými šrouby a maticemi pro práci na sériových ovladačích, tiskárnách, měřicích přístrojích, IoT zařízeních, apod. Zabudovaná ochrana ESD zabraňuje zničení elektronických komponent.



1,3 m

**Číslo produktu 64222**

EAN: 4043619642229

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec
  - 1 x sériový port RS-232 DB9 samec
- Chipset: Prolific PL2303 GC
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- FIFO: 1024 Byte vyrovnávací obousměrný
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Datový bit: 5, 6, 7, 8
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, a USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 130 cm


## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- 2 x šroubky
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x sériový RS-232 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Prolific PL2303 GC
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 kByte
Converter type:	active
Provozní teplota:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Half duplex

UART:	USB to serial UART
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 1.5, 2

### Physical characteristics

Cable type:	AWM STYLE 21100
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	1,2 m
Cable length incl. connector:	1,3 m
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Barva:	černá
Overvoltage protection:	±15 kV ESD Human Body Model (HBM) (model lidského těla) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Contact Discharge